

## Vysoušeč vlhkosti

### Vlastnosti



- Display se světelnými kontrolkami. Při výběru funkce vydává odvlhčovač potvrzovací tón
- ALARM: zvuková signalizace při plné nádrži na kondenzát (po dobu 10 sekund).
- Ekologické chladivo.
- FILTER: Indikátor vám připomene, kdy je potřeba vyčistit filtr (až 250 hod provozu).
- Na display se zobrazuje skutečná vlhkost v % (s přesností +/-5%)
- Nastavení vlhkosti mezi 35% - 80% HR (relativní vlhkost) nebo funkce nepřetržitého provozu.
- Funkce časovače.
- BUCKET FULL: indikace plné nádržky na kondenzát.
- AUTODEFROST: automatický systém odmrazování.
- Automatický restart při výpadku el. energie. Jednotka se při zapnutí vrátí do posledního nastavení.
- FAN SPEED: rychlost ventilátoru ve třech úrovních.
- Automatické vypnutí vysoušeče, pokud je nádržka na kondenzát plná, nebo pokud není přístroj ve vodorovné poloze.



### Technické parametry

| Model                         |                     |                | ADDH-10 DIG     |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Kód                           |                     |                | 3NDA0011        |
| Kapacita odvlhčování          | 30°C, HR 80%        | l / den        | 10              |
| Velikost vysoušeného prostoru |                     | m <sup>2</sup> | 14              |
| Objem nádržky na kondenzát    |                     | l.             | 4,0/4,8         |
| Hlučnost                      |                     | dB(A)          | 43              |
| Rozměry                       | šířka hloubka výška | mm             | 343 x 270 x 523 |
| Čistá hmotnost                |                     | kg             | 10              |
| Napájecí napětí               |                     | V/n°/Hz        | 230/1/50        |
| Příkon                        | 27°C, HR 60%        | W              | 220             |
|                               | 30°C, HR 80%        | W              | 330             |
| Jmenovitý proud               | 27°C, HR 60%        | A              | 1               |
|                               | 30°C, HR 80%        | A              | 1,4             |
| Provozní teploty              |                     | ° C            | +5 ~ +35        |
| Chladivo                      |                     |                | R134a           |

Prodejce

